

# Intara RD 165

Artikelnummer: 51010112

## LICHTTECHNIK

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| LED                   | COB         |
| Lichtfarbe            | SpecialMeat |
| Leuchtenlichtstrom    | 1920 lm     |
| Systemleistung        | 34 W        |
| Leuchtenlichtausbeute | 56 lm/W     |
| Reflektor             | OvalBasic   |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 30°   |
| Lichtsteuerung        | On/Off      |

## LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Schwenkwinkel            | +/- 25°     |
| Gewicht                  | 0,9 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Weiss       |

## OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber



max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| 1.0 m | 1.05 0.41 | 2989.7      |
| 2.0 m | 2.10 0.82 | 747.4       |
| 3.0 m | 3.15 1.22 | 332.2       |
| 4.0 m | 4.20 1.63 | 186.9       |
| 5.0 m | 5.25 2.04 | 119.6       |
| Ø (m) |           | E0(0°) [lx] |

