

## Ontero TX


Artikelnummer: 21390009

### LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	11050 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	153 lm/W
Reflektor	Xtra WideFlood
Ausstrahlwinkel	90°
Lichtsteuerung	On/Off

### LEUCHE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6250 lm), 42 W (6960 lm), 47 W (7670 lm), 52 W (8360 lm), 57 W (9050 lm), 62 W (9730 lm), 67 W (10390 lm), 72 W (11050 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, On/Off, DIP-Switch, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Multiadapter, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk. / B16A

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A, DIP-Switch 38W-72W, (Voreinstellung 53W), Temperaturschutz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

