

Pendiro XR

Artikelnummer: 80720002

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	1380 lm
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtausbeute	92 lm/W
Reflektor	NarrowSpot
Ausstrahlwinkel	10°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	Schwarz

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schwarz, , On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 104 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 104 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.18	28024.8
2.0 m	0.36	7006.2
3.0 m	0.54	3113.9
4.0 m	0.72	1751.6
5.0 m	0.90	1121.0
Ø (m)		E0(0°) [lx]

