

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21090048

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	4370 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	weiß

OPTIONAL

verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 24 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

