

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21000046

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	4230 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	weiß

OPTIONAL

verchromter Frontring, RAL Farben



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.73	8399.1
2.0 m	1.46	2099.8
3.0 m	2.19	933.2
4.0 m	2.92	524.9
5.0 m	3.65	336.0
Ø (m)		E0(0°) [lx]

