

## Ontero EC 125

Artikelnummer: 21000119

### LICHTTECHNIK


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | COB        |
| Lichtfarbe            | PearlWhite |
| Leuchtenlichtstrom    | 2620 lm    |
| Systemleistung        | 23 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 114 lm/W   |
| Reflektor             | Flood      |
| Ausstrahlwinkel       | 40°        |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 350°      |
| Schwenkwinkel            | 210°      |
| Gewicht                  | 2,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | schwarz   |

### OPTIONAL

verchromter Frontring, RAL Farben



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

