

# Ontero EC 125

Artikelnummer: 21010146

## LICHTTECHNIK


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | Meat&Fish |
| Leuchtenlichtstrom    | 2270 lm   |
| Systemleistung        | 34 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 67 lm/W   |
| Reflektor             | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

## LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 350°      |
| Schwenkwinkel            | 210°      |
| Gewicht                  | 2,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | schwarz   |

## OPTIONAL


verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 70, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| 1.0 m | 1.05 0.41 | 3534.8      |
| 2.0 m | 2.10 0.82 | 883.7       |
| 3.0 m | 3.15 1.22 | 392.8       |
| 4.0 m | 4.20 1.63 | 220.9       |
| 5.0 m | 5.25 2.04 | 141.4       |
| Ø (m) |           | E0(0°) [lx] |

