

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21070012

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	5150 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	weiß

OPTIONAL

verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, On/Off, 220-240 V, 50/60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 24 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.13 0.71	7234.3
2.0 m	2.26 1.42	1808.6
3.0 m	3.39 2.14	803.8
4.0 m	4.52 2.85	452.1
5.0 m	5.65 3.56	289.4
Ø (m)		E0(0°) [lx]

