

# Ontero EC 125

Artikelnummer: 21070114

## LICHTTECHNIK

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | COB        |
| Lichtfarbe            | PearlWhite |
| Leuchtenlichtstrom    | 4060 lm    |
| Systemleistung        | 41 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 99 lm/W    |
| Reflektor             | OvalBasic  |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 40°  |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

## LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 350°      |
| Schwenkwinkel            | 210°      |
| Gewicht                  | 2,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | weiß      |

## OPTIONAL

verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, On/Off, 220-240 V, 50/60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 24 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| 1.0 m | 1.05 0.41 | 6322.1      |
| 2.0 m | 2.10 0.82 | 1580.5      |
| 3.0 m | 3.15 1.22 | 702.5       |
| 4.0 m | 4.20 1.63 | 395.1       |
| 5.0 m | 5.25 2.04 | 252.9       |
| Ø (m) |           | E0(0°) [lx] |

