

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21100016

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	3290 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	143 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL


verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 24 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.05 0.41	5123.1
2.0 m	2.10 0.82	1280.8
3.0 m	3.15 1.22	569.2
4.0 m	4.20 1.63	320.2
5.0 m	5.25 2.04	204.9
Ø (m)		E0(0°) [lx]

