

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21100022

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|-----------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | 830 |
| Leuchtenlichtstrom | 3180 lm |
| Systemleistung | 23 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 138 lm/W |
| Reflektor | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel | 350° |
| Schwenkwinkel | 210° |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe | weiß |

OPTIONAL

verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 24 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI 220-240 V, 50/60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

