

## Ontero EC 125

Artikelnummer: 21160121

### LICHTTECHNIK


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | Meat&Fish |
| Leuchtenlichtstrom    | 2940 lm   |
| Systemleistung        | 47 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 63 lm/W   |
| Reflektor             | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 350°      |
| Schwenkwinkel            | 210°      |
| Gewicht                  | 2,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |

### OPTIONAL

verchromter Frontring



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtgehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, DALI, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 20 Stk. / B16A

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 20 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

