

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21360004

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	6020 lm
Systemleistung	59 W
Leuchtenlichtausbeute	102 lm/W
Reflektor	BatWing
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	schwarz


OPTIONAL

RAL Farben



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit doppelt asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtgehäuse/Kopf Aluminium-Druckguss, schwarz, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, elektronischer Treiber: 220-240 V~ / 50-60 Hz, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 52 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)
1.0 m	2.32 1.21	1453.0
2.0 m	4.64 2.42	364.0
3.0 m	6.96 3.63	162.0
4.0 m	9.28 4.84	91.0
5.0 m	11.60 6.05	59.0

Ø (m) E0(0°)(lx)

