

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21360017

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	7460 lm
Systemleistung	59 W
Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W
Reflektor	BatWing
Ausstrahlwinkel	2 x 35°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber


OPTIONAL

RAL Farben



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), Reflektor mit doppelt asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse/Kopf Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, elektronischer Treiber: 220-240 V~ / 50-60 Hz, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 52 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	3.46 3.10	563.0
2.0 m	6.92 6.20	141.0
3.0 m	10.38 9.30	63.0
4.0 m	13.84 12.40	36.0
5.0 m	17.30 15.50	23.0

Ø (m) E0(0°)(lx)

