

Ontero EC 125

Artikelnummer: 21360018

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	7740 lm
Systemleistung	59 W
Leuchtenlichtausbeute	131 lm/W
Reflektor	BatWing
Ausstrahlwinkel	2 x 35°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Drehwinkel	350°
Schwenkwinkel	210°
Gewicht	2,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber


OPTIONAL

RAL Farben



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), Reflektor mit doppelt asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtgehäuse/Kopf Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, elektronischer Treiber: 220-240 V~ / 50-60 Hz, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 52 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Diameter (ft)	Beam Diameter (in)
1.0 m	3.46	3.10	575.0
2.0 m	6.92	6.20	144.0
3.0 m	10.38	9.30	64.0
4.0 m	13.84	12.40	36.0
5.0 m	17.30	15.50	23.0

Ø (m) E0(0°)(lx)

