

# Ontero EC 125

Artikelnummer: 21360019

## LICHTTECHNIK


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 840      |
| Leuchtenlichtstrom    | 7880 lm  |
| Systemleistung        | 59 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 134 lm/W |
| Reflektor             | BatWing  |
| Ausstrahlwinkel       | 2 x 35°  |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

## LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 350°      |
| Schwenkwinkel            | 210°      |
| Gewicht                  | 2,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |


## OPTIONAL

RAL Farben



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit doppelt asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtengehäuse/Kopf Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 210°, Multiadapter, elektronischer Treiber: 220-240 V~ / 50-60 Hz, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 52 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 1.0 m | 3.46 3.10   | 581.0 |
| 2.0 m | 6.92 6.20   | 146.0 |
| 3.0 m | 10.38 9.30  | 65.0  |
| 4.0 m | 13.84 12.40 | 37.0  |
| 5.0 m | 17.30 15.50 | 24.0  |

Ø (m) E0(0°)(lx)

