

Ontero IC


Artikelnummer: 21510097

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	3180 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W
Reflektor	Medium
Ausstrahlwinkel	24°
Lichtsteuerung	On/Off


LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiß



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Primärreflektor und Kickreflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 64 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.44	12580.7
2.0 m	0.88	3145.2
3.0 m	1.32	1397.9
4.0 m	1.76	786.3
5.0 m	2.20	503.2
Ø (m)		E0(0°) [lx]

