

Ontero IC

Artikelnummer: 21460118

LICHTTECHNIK


LED СОВ Lichtfarbe Meat&Fish Leuchtenlichtstrom 2530 lm 41 W Systemleistung Leuchtenlichtausbeute 62 lm/W Reflektor Flood Ausstrahlwinkel 40° On/Off Lichtsteuerung



Drehwinkel 330°
Schwenkwinkel +/- 90°
Gewicht 1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse IP 20 . II
Leuchtenfarbe silber

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, OvalBeam Linse oder Wabenraster






Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 70, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 36 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.













www.baero.com 23.05.2024