BÄRO
Retail
Lighting

# Ontero IC

Artikelnummer: 21490017

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | 840 |
| Leuchtenlichtstrom | 1430 lm |
| Systemleistung | 17 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 84 lm/W |
| Reflektor | NarrowSpot |
| Ausstrahlwinkel | 10° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

## LEUCHTE

| | |
|---|---|
| Drehwinkel | 330° |
| Schwenkwinkel | +/- 90° |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | weiß |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Primärreflektor und Kickreflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 64 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.