

Ontero IC

Artikelnummer: 21480076

LICHTTECHNIK


LED COB
Lichtfarbe SpecialMeat
Leuchtenlichtstrom 1790 lm
Systemleistung 34 W
Leuchtenlichtausbeute 53 lm/W
Reflektor WallBeam
Lichtsteuerung On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel 330°
Schwenkwinkel +/- 90°
Gewicht 1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse IP 20 . II
Leuchtenfarbe schwarz

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wechselreflektor, Casambi Ausführung auf Anfrage





Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit asymmetrischem Lichtbild, Primärreflektor und Kickreflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Vorsatz mit Kickreflektor zum deckennahem Ansatz des Lichtkegels, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 36 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.













www.baero.com 23.05.2024