

Ontero IC


Artikelnummer: 21840122

LICHTTECHNIK

| | |
|-----------------------|----------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | BeNature |
| Leuchtenlichtstrom | 750 lm |
| Systemleistung | 17 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 44 lm/W |
| Reflektor | WallBeam |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel | 330° |
| Schwenkwinkel | +/- 90° |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | silber |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter (OT), DALI 2, 220-240 V- / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

