

Ontero IC

Artikelnummer: 21450106

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	3720 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	91 lm/W
Reflektor	Medium
Ausstrahlwinkel	24°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz


OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, OvalBeam Linse oder Wabenraster



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 36 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.44	14717.0
2.0 m	0.88	3679.3
3.0 m	1.32	1635.2
4.0 m	1.76	919.8
5.0 m	2.20	588.7
Ø (m)		E0(0°) [lx]

