

Ontero IC

Artikelnummer: 21500046

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	2960 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off


LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Primärreflektor und Kickreflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 64 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.34	18010.4
2.0 m	0.68	4502.6
3.0 m	1.02	2001.2
4.0 m	1.36	1125.7
5.0 m	1.70	720.4
Ø (m)		E0(0°) [lx]

