

Ontero IC



Artikelnummer: 21800018

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	GoldenBread
Leuchtenlichtstrom	1630 lm
Systemleistung	17 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off


LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter (OT), DALI 2, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.34	9917.9
2.0 m	0.68	2479.5
3.0 m	1.02	1102.0
4.0 m	1.36	619.9
5.0 m	1.70	396.7
Ø (m)		E0(0°) [lx]

