

Ontero IC


Artikelnummer: 21840130

LICHTTECHNIK

LED COB
Lichtfarbe BeNature
Leuchtenlichtstrom 1630 lm
Systemleistung 41 W
Leuchtenlichtausbeute 40 lm/W
Reflektor WallBeam
Lichtsteuerung On/Off

LEUCHTE


Drehwinkel 330°
Schwenkwinkel +/- 90°
Gewicht 1,15 kg
Schutzart . Schutzklasse IP 20 . II
Leuchtenfarbe schwarz





Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, schwarz, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter (OT), DALI 2, 220-240 V~/50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk./B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.











www.baero.com 25.05.2024