

Ontero IC



Artikelnummer: 21840131

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	BeNature
Leuchtenlichtstrom	1630 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	40 lm/W
Reflektor	WallBeam
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	1,15 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 90°, In-Track-Adapter (OT), DALI 2, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

