

## Ontero ID

Artikelnummer: 20630041

### LICHTTECHNIK

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| LED                   | COB     |
| Lichtfarbe            | BeColor |
| Leuchtenlichtstrom    | 2010 lm |
| Systemleistung        | 23 W    |
| Leuchtenlichtausbeute | 87 lm/W |
| Reflektor             | Medium  |
| Ausstrahlwinkel       | 25°     |
| Lichtsteuerung        | On/Off  |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 330°      |
| Schwenkwinkel            | 90°       |
| Gewicht                  | 1,3 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | schwarz   |


### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wechselreflektor, OvalBeam Linse oder Wabenraster



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Halterarm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel 90°, Multiadapter, elektronischer Treiber: 220-240 V~ / 50-60 Hz, On/Off, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |            |
|-------|------|------------|
| 1.0 m | 0.44 | 8388.0     |
| 2.0 m | 0.88 | 2097.0     |
| 3.0 m | 1.32 | 932.0      |
| 4.0 m | 1.76 | 525.0      |
| 5.0 m | 2.20 | 336.0      |
| Ø (m) |      | E0(0°)(lx) |

