

# Ontero ID

Artikelnummer: 20620085

## LICHTTECHNIK


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | LED      |
| Lichtfarbe            | 830      |
| Leuchtenlichtstrom    | 4610 lm  |
| Systemleistung        | 41 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 112 lm/W |
| Reflektor             | Spot     |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

## LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 330°      |
| Schwenkwinkel            | 90°       |
| Gewicht                  | 1,3 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |


## OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wechselreflektor, OvalBeam Linse oder Wabenraster



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel 90°, Multiadapter, Power-Adapter, Poti, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 22 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 28050.0     |
| 2.0 m | 0.68 | 7012.5      |
| 3.0 m | 1.02 | 3116.7      |
| 4.0 m | 1.36 | 1753.1      |
| 5.0 m | 1.70 | 1122.0      |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

