

Ontero SX


Artikelnummer: 21700129

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	940
Leuchtenlichtstrom	1660 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	72 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	360°
Schwenkwinkel	+/- 90°
Gewicht	0,58 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiß



Aufbau-Leuchte für Stromschiene, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), miniaturisierter, bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik (Bartenbach®) mit brilliantem und präzisiertem Lichtbild, Reflektorhalter in Kunststoff, schwarz, hochglänzend, Reflektortragring mit Gewindeanschluss und Lufteinlass, Aluminium Druckguss, Silber, Gehäuse und Haltearm in Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Leuchtengehäuse als Kühlkörper ausgebildet, weiß, Gelenkabdeckung in Gehäusefarbe mit Dekorring, Randbereich Silber, matt rückwärtige Lochblechabdeckung zur Gehäuseentlüftung, Drehwinkel 360°, Schwenkwinkel +/- 90°, inklusiv Treiber, Casambi, 220-240 V 50/60Hz, 600 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 64 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

