

# Ontero XR


Artikelnummer: 20550045

## LICHTTECHNIK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 840      |
| Leuchtenlichtstrom    | 3010 lm  |
| Systemleistung        | 23 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 131 lm/W |
| Reflektor             | Flood    |
| Ausstrahlwinkel       | 40°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

## LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 330°       |
| Schwenkwinkel            | +/- 85°    |
| Gewicht                  | 0,54 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | schwarz    |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

