

Ontero XR

Artikelnummer: 20560011

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|-----------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | 927 |
| Leuchtenlichtstrom | 1460 lm |
| Systemleistung | 17 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Reflektor | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel | 330° |
| Schwenkwinkel | +/- 85° |
| Gewicht | 0,54 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | silber |

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| Distance (m) | Beam Diameter (m) | Beam Area (m²) | Illuminance E0(0°) (lx) |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1.0 m | 1.14 | 0.76 | 1605.4 |
| 2.0 m | 2.28 | 1.53 | 401.4 |
| 3.0 m | 3.42 | 2.29 | 178.4 |
| 4.0 m | 4.56 | 3.05 | 100.3 |
| 5.0 m | 5.70 | 3.82 | 64.2 |

