

Ontero XR


Artikelnummer: 20530051

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	3040 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	132 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 85°
Gewicht	0,54 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

