

Ontero XR

Artikelnummer: 20530038

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	4060 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	119 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/- 85°
Gewicht	0,54 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiß

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Wabenraster, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/- 85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.28	26803.2
2.0 m	0.56	6700.8
3.0 m	0.84	2978.1
4.0 m	1.12	1675.2
5.0 m	1.40	1072.1
Ø (m)		E0(0°) [lx]

