

## Ontero XR

Artikelnummer: 20800090

### LICHTTECHNIK


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | 927       |
| Leuchtenlichtstrom    | 2970 lm   |
| Systemleistung        | 34 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 87 lm/W   |
| Reflektor             | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 400°      |
| Schwenkwinkel            | +/- 85°   |
| Gewicht                  | 0,8 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | schwarz   |


### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 22 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 1.0 m | 1.14 0.76   | 3265.8 |
| 2.0 m | 2.28 1.53   | 816.5  |
| 3.0 m | 3.42 2.29   | 362.9  |
| 4.0 m | 4.56 3.05   | 204.1  |
| 5.0 m | 5.70 3.82   | 130.6  |
| Ø (m) | E0(0°) [lx] |        |

