

Ontero XR

Artikelnummer: 20910041

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|---------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | BeColor |
| Leuchtenlichtstrom | 3090 lm |
| Systemleistung | 41 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 75 lm/W |
| Reflektor | Flood |
| Ausstrahlwinkel | 44° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel | 400° |
| Schwenkwinkel | +/- 85° |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe | schwarz |


OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, Poti, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 22 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| | | |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.81 | 5437.2 |
| 2.0 m | 1.62 | 1359.3 |
| 3.0 m | 2.43 | 604.1 |
| 4.0 m | 3.24 | 339.8 |
| 5.0 m | 4.05 | 217.5 |
| Ø (m) | | E0(0°) [lx] |

