

Ontero XR

Artikelnummer: 20770107

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|------------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | PearlWhite |
| Leuchtenlichtstrom | 3030 lm |
| Systemleistung | 34 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Reflektor | Spot |
| Ausstrahlwinkel | 20° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel | 400° |
| Schwenkwinkel | +/- 85° |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe | weiß |

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, weiß, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 22 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

