

Ontero XR

Artikelnummer: 20860052

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	2290 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	400°
Schwenkwinkel	+/- 85°
Gewicht	0,8 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber


OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, DALI, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 95 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.14 0.76	2518.1
2.0 m	2.28 1.53	629.5
3.0 m	3.42 2.29	279.8
4.0 m	4.56 3.05	157.4
5.0 m	5.70 3.82	100.7
Ø (m)	E0(0°) [lx]	

