

Ontero XR

Artikelnummer: 20770049

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|----------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | 830 |
| Leuchtenlichtstrom | 2830 lm |
| Systemleistung | 23 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 123 lm/W |
| Reflektor | Spot |
| Ausstrahlwinkel | 20° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel | 400° |
| Schwenkwinkel | +/- 85° |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe | silber |


OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Wabenraster, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 22 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| | | |
|-------|-------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 17219.4 |
| 2.0 m | 0.68 | 4304.9 |
| 3.0 m | 1.02 | 1913.3 |
| 4.0 m | 1.36 | 1076.2 |
| 5.0 m | 1.70 | 688.8 |
| | Ø (m) | E0(0°) [lx] |

