

## Ontero XR

Artikelnummer: 20770096

### LICHTTECHNIK


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 840      |
| Leuchtenlichtstrom    | 3820 lm  |
| Systemleistung        | 34 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 112 lm/W |
| Reflektor             | Spot     |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 400°      |
| Schwenkwinkel            | +/- 85°   |
| Gewicht                  | 0,8 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |


### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung)  
und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und  
Haltearm), Wabenraster, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, silber, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 22 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 23243.2     |
| 2.0 m | 0.68 | 5810.8      |
| 3.0 m | 1.02 | 2582.6      |
| 4.0 m | 1.36 | 1452.7      |
| 5.0 m | 1.70 | 929.7       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

