

## Ontero XR

Artikelnummer: 20820005

### LICHTTECHNIK


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | COB        |
| Lichtfarbe            | BeColor    |
| Leuchtenlichtstrom    | 990 lm     |
| Systemleistung        | 17 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 58 lm/W    |
| Reflektor             | NarrowSpot |
| Ausstrahlwinkel       | 10°        |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 400°      |
| Schwenkwinkel            | +/- 85°   |
| Gewicht                  | 0,8 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | schwarz   |

### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung)  
und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und  
Haltearm), Wabenraster, Blendschutzklappe



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, 3D-Linse Silikon, zur Reduzierung des Streulichtanteils, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, Power-Adapter, DALI, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 95 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

