

# Ontero XR DH



Artikelnummer: 21750029

## LICHTTECHNIK

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | LED        |
| Lichtfarbe            | PearlWhite |
| Leuchtenlichtstrom    | 4980 lm    |
| Systemleistung        | 46 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 108 lm/W   |
| Reflektor             | Spot       |
| Ausstrahlwinkel       | 15°        |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

## LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 330°       |
| Schwenkwinkel            | +/-85°     |
| Gewicht                  | 1,02 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | silber     |



Aufbauleuchte mit zwei Lichtköpfen mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farbortoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/-85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

