

# Ontero XR DH


Artikelnummer: 21750049

### LICHTTECHNIK

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| LED                   | COB     |
| Lichtfarbe            | 927     |
| Leuchtenlichtstrom    | 6080 lm |
| Systemleistung        | 68 W    |
| Leuchtenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Reflektor             | Spot    |
| Ausstrahlwinkel       | 15°     |
| Lichtsteuerung        | On/Off  |

### LEUCHTE


|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 330°       |
| Schwenkwinkel            | +/-85°     |
| Gewicht                  | 1,02 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | weiß       |



Aufbauleuchte mit zwei Lichtköpfen mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farbortoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, weiß, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/-85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.28 | 20069.4     |
| 2.0 m | 0.56 | 5017.3      |
| 3.0 m | 0.84 | 2229.9      |
| 4.0 m | 1.12 | 1254.3      |
| 5.0 m | 1.40 | 802.8       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

