

# Ontero XR DH



Artikelnummer: 21780005

### LICHTTECHNIK

LED	LED
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	3120 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	92 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

### LEUCHE


Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/-85°
Gewicht	1,02 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz



Aufbauleuchte mit zwei Lichtköpfen mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, schwarz, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/-85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Ø (m)	E0(0°) [lx]
1.0 m	1.14 0.76 1715.4
2.0 m	2.28 1.53 428.8
3.0 m	3.42 2.29 190.6
4.0 m	4.56 3.05 107.2
5.0 m	5.70 3.82 68.6

