

Ontero XR DH



Artikelnummer: 21780008

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	3780 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	111 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/-85°
Gewicht	1,02 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit zwei Lichtköpfen mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Haltearm Aluminium-Druckguss, silber, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/-85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

