

Ontero XR DH


Artikelnummer: 21780053

LICHTTECHNIK

LED	LED
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	6320 lm
Systemleistung	68 W
Leuchtenlichtausbeute	93 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE


Drehwinkel	330°
Schwenkwinkel	+/-85°
Gewicht	1,02 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiß



Aufbauleuchte mit zwei Lichtköpfen mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Leuchtenkopf/Halteam Aluminium-Druckguss, weiß, Drehwinkel 330°, Schwenkwinkel +/-85°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Illuminance E0(0°) (lx)
1.0 m	1.14	0.76	3474.7
2.0 m	2.28	1.53	868.7
3.0 m	3.42	2.29	386.1
4.0 m	4.56	3.05	217.2
5.0 m	5.70	3.82	139.0

