

## Intara CX

Artikelnummer: 51440011

### LICHTTECHNIK


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| LED                   | LED         |
| Lichtfarbe            | SpecialMeat |
| Leuchtenlichtstrom    | 1990 lm     |
| Systemleistung        | 41 W        |
| Leuchtenlichtausbeute | 49 lm/W     |
| Reflektor             | Spot        |
| Ausstrahlwinkel       | 20°         |
| Lichtsteuerung        | On/Off      |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 350°        |
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 0,70 kg     |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Schwarz     |

### OPTIONAL

Blende nach RAL / NCS, Blende weiß, Wechselreflektor, OvalBeam  
Linse oder Wabenraster, Brandschutzhaube (bis 34 W)




Einbau-Richtstrahler, deckenbündig mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farbortoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Lichtkopf als Kühlkörper ausgebildet, Aluminium-Druckguss, schwarz eloxiert, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel +/- 30°; Einputzring Aluminium-Druckguss, Blende Kunststoff, Schwarz, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500124 Treibereinheit, Casambi, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 23 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 12108.4     |
| 2.0 m | 0.68 | 3027.1      |
| 3.0 m | 1.02 | 1345.4      |
| 4.0 m | 1.36 | 756.8       |
| 5.0 m | 1.70 | 484.3       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

