

Intara CX

Artikelnummer: 51490011

LICHTTECHNIK



LED	LED
Lichtfarbe	SpecialMeat
Leuchtenlichtstrom	1390 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	41 lm/W
Reflektor	Downlight
Ausstrahlwinkel	60°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	0,65 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	Schwarz

OPTIONAL

Notlichtfunktion für zentrale Versorgung, Brandschutzhaube (bis 34 W)



Einbau-Downlight, deckenbündig mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit homogenen Lichtbild, Diffusorlinse Silikon, transluzent, Darklightreflektor, Aluminium, bedampft, hochglänzend, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, schwarz eloxiert, Einputzring Aluminium-Druckguss, Blende Kunststoff, Schwarz, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500123 Treibereinheit, Casambi, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 23 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

