

## Intara CX

Artikelnummer: 51390002

### LICHTTECHNIK


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | 835       |
| Leuchtenlichtstrom    | 2040 lm   |
| Systemleistung        | 17 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W  |
| Reflektor             | OvalBasic |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 40° |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 350°        |
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 0,72 kg     |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Schwarz     |

### OPTIONAL

Frontring und Blende nach RAL / NCS, Blende weiß, Vorsatz IP 54, Treibereinheit IP 54, Wechselreflektor, Wabenraster (außer bei IP 54), Brandschutzhaube (bis 34 W), Deckenverstärkungsprofil für Moduldecke, Reduzierring



Einbau-Richtstrahler mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Lichtkopf als Kühlkörper ausgebildet, Aluminium-Druckguss, schwarz eloxiert, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel +/- 30°; Einbauring Aluminium-Druckguss, Frontring und Blende Kunststoff, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, Schwarz, separate Treibereinheit

76500050 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)


76500051 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500101 Treibereinheit, On/Off, IP54, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500105 Treibereinheit, DALI, IP54, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500121 Treibereinheit, Casambi, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 35 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 1.0 m | 1.18 0.76   | 2302.6 |
| 2.0 m | 2.36 1.52   | 575.7  |
| 3.0 m | 3.54 2.28   | 255.8  |
| 4.0 m | 4.72 3.04   | 143.9  |
| 5.0 m | 5.90 3.80   | 92.1   |
| Ø (m) | E0(0°) [lx] |        |

