

## Intara EC 125

Artikelnummer: 51230012

### LICHTTECHNIK


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 840      |
| Leuchtenlichtstrom    | 5670 lm  |
| Systemleistung        | 47 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 lm/W |
| Reflektor             | Spot     |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 170°        |
| Schwenkwinkel            | 65°         |
| Gewicht                  | 2,0 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Weiss       |

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
verchromter Frontring  
DALI-fähiger Treiber



Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel 65°, Einbaugehäuse Stahlblech, lichtdicht, Weiss, separate Treibereinheit

76500092 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500093 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 30 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

