

## Intara EC 125

Artikelnummer: 51180007

### LICHTTECHNIK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 835      |
| Leuchtenlichtstrom    | 3210 lm  |
| Systemleistung        | 23 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
| Reflektor             | Flood    |
| Ausstrahlwinkel       | 40°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 170°        |
| Schwenkwinkel            | 65°         |
| Gewicht                  | 1,9 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | silber      |

### OPTIONAL

RAL-Farben,  
Montagezubehr,  
verchromter Frontring,  
DALI-fähiger Treiber



Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel 65°, Einbaugehäuse Stahlblech, lichtdicht, silber, separate Treibereinheit

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500039 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

